BGS FENCES

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

оградни системи

Габиони BGS-XG

Двойно усуканата (хексагонална) мрежа се произвежда съгласно EN 10233-3.

Диаметър на телта: от 2,5 mm до 4,0 mm, съгласно EN 10218-2, издръжливост на опън 380-500 N/mm^2

Покритие: горещо поцинковане съгласно EN 10244-2, макс. 275 g/m^2

Растер: 8x10 cm

Дължина на ролките: 20,00 m

Широчина: от 1,50 m до 3,50 m

Мрежата може да се използва за:

- Основна защита на странични повърхности с голям наклон
- Контрол на предпазване от ерозия на земята
- Стабилизация на земни повърхности и укрепване на скатове
- Като предпазна мрежа за предпазване от каменопад
- При контрол на течението и дренажа на повърхностни води
- За производството на габиони (кошове)

Габионите представляват модули с правоъгълна форма и различни размери. Запълват се с речен или кариерен камък с подходяща фракция, съобразена с растера на мрежата. Габионите се характеризират с висока гъвкавост, дълготрайност, здравина, водопропускливост, икономичност и умело се вписват в околната среда. Намират приложение главно при предотвратяване на ерозионни проблеми, защита на откоси, изграждане на подпорни стени, хидротехнически съоръжения и други.

Някои от предимствата на габионите са:

- Минимален обем работа по подготовка на основните съоръжения. Простотата на конструкциите не изисква многобройна квалифицирана работна ръка при монтажа; Не е нужна направата на нови дренажни устройства (системи), защото габионите конструкции се явяват пропускливи; Много по-евтини и по-бързо приложими във всеки един случай, особено при природни бедствия.
- Лесна за инсталация конструкция – изключително добри за бърза стабилизиация на земни повърхности и дренаж на водите

Габионите се произвеждат от двойно усуканата (хексагонална) мрежа съгл. EN 10233-3.

Диаметър на телта: 2,7 mm или 3,0 mm за основната мрежа, 3,4 mm или 3,9 mm за ъгловите телове, съгласно EN 10218-2.

Издръжливост на опън: 380-500 N/mm^2

Покритие: горещо поцинковане съгл. EN 10244-2, макс. 275 g/m^2

Растер: 8x10 cm

Дължина	Ширина	Височина	Наличие на диафрагми
1,0 m	1,0 m	0,5 m	-
1,0 m	1,0 m	1,0 m	-
1,5 m	1,0 m	0,5 m	-
1,5 m	1,0 m	1,0 m	-
2,0 m	0,5 m	0,5 m	1 бр.
2,0 m	1,0 m	0,5 m	1 бр.
2,0 m	1,0 m	1,0 m	1 бр.
2,0 m	1,5 m	0,5 m	1 бр.
2,0 m	1,5 m	1,0 m	1 бр.
2,0 m	2,0 m	0,5 m	1 бр.
2,0 m	2,0 m	1,0 m	1 бр.
2,5 m	1,0 m	1,0 m	2 бр.
3,0 m	0,5 m	0,5 m	2 бр.
3,0 m	1,0 m	0,5 m	2 бр.
3,0 m	1,0 m	1,0 m	2 бр.
3,0 m	1,5 m	0,5 m	2 бр.
3,0 m	1,5 m	1,0 m	2 бр.
3,0 m	1,5 m	1,5 m	2 бр.

FENCES

БЪЛГАРИЯ, 2850 Петрич

тел.: 0743 92 292

mob.: 0888 35 00 38

office@fences.bg